# Ascender 32 - Artikelnr. ASC3204

Der leistungsstarke Multi-Screen Seamless Switcher wird von Analog Ways neuer LiveCore™ Plattform unterstützt und bietet modernstes Processing, Soft Edge und 4K-Unterstützung für erstklassige Präsentationen.















#### FINGÄNGF



#### **AUSGÄNGE**




#### **FUNKTIONEN**



#### Ascender 32 auf einen Blick

- ▶ Neue LiveCore™ Plattform
- ▶ 12 seamless Eingänge und 42 Eingangsanschlüsse
- ▶ Unabhängige Preview/Mosaic/Monitoring Ausgabe
- ► Komplette Live-Preview aller Quellen (Preview/Mosaic/Monitoring)
- ▶ 4 absolut seamless skalierte Layer + 1 nativer Background Layer
- ► Erstklassige visuelle Effekte
- ► Kommunikative Struktur
- ▶ Robustes und stabiles Design
- ▶ Benutzerfreundliches und intuitives, grafisches Interface
- ► Fernsteuerungs-Funktionen
- ► Erweiterbare Modularität



Bis zu 4 unabhängige, absolut seamless skalierte Layer sind für jeden Bildschirm verfügbar; dabei ist es möglich, die Zeit und den Übergang der einzelnen Layer individuell zu steuern.

#### **Zur Steuerung des Ascender 32**

- ▶ Webbasierte Software zur Fernsteuerung (Web RCS)
- ▶ VCR300: Vertige

#### **Produktmerkmale**

#### anschlüsse

- 6 x HDMI
- 9 x DVI-I (inkl. 3 DVI Dual Link)
- 3 x DisplayPort (4 Leitungen)
- 12 x 3G/HD/SD-SDI
- 12 x Universeller analoger Eingang (6x HD15 & 6xDVI-A)

- Universeller analoger Ausgang (HD15 & DVI-A)
- DVI-I (DVI Dual Link verfügbar auf Ausgänge Nr. 1 und 3)
- 3G/HD/SD-SDI

Höhe einstellbar)

• Optisches SFP Video-Modul

#### ► Betriebsarten und Effekte

- Bis zu 4 absolut seamless skalierte Layer pro Bildschirm
- Unabhängiger nativer Background
- 50 Frames, 50 Logos Speicher
- · Frames und Logos: vollständige Größenanpassung möglich
- Absoluter A/B Mix
- 4 Display Ansichten: Full Preview, Live Mosaic, Monitoring und Recording
- Display Konfigurationen: Mixer, Hybrid, Hard Edge & Embedded Soft Edge
- Modulare Struktur: Verbindung von bis zu 4 Geräten
- Luma/Chroma Key/DSK
- Layer Rahmen: Edge/Smooth/Shadow/

## Smooth Edge (Rahmen: Farbe/Breite/

- Neue Toolbox für Layer: Übergänge, Effekte, Geschwindigkeit, Timing, Fader, Strobe, Mirror....
- · Zahlreiche Effekte: Cut, Crossfade, Slide, Wipe, Stretch, Circle, Depth, Flip, Flying Curve, Background Cut, Transparenz, Luma/Chroma Key, DSK
- Neue webbasierte Software zur Fernsteuerung für mehrere Benutzer: Web RCS
- Fernsteuerungs-Tools
- Fernsteuerungs-Funktionen




#### **▶ Multi-screen Konfiguration**




### ► Soft Edge Konfig. mit einem Ausgang als Referentenmonitor




#### ► Hard Edge Konfiguration



### ► 4K Display



#### ▶ Display Konfigurationen mit 4 Ausgängen




# Mehrere Ausgänge können als Referentenmonitor genutzt werden Zusätzlich zu den 4 Hauptausgängen bietet der **Ascender 32** einen unabhängigen Dual-Link-Ausgang für

Monitoring. Dieser spezifische Ausgang bietet vielseitige Anzeigeoptionen, um eine sichere Überwachung und fehlerfreie Kontrolle der Show zu garantieren.

Alle Bilder werden live übertragen und können mit der webbasierten Software zur Fernsteuerung

Alle Bilder werden live übertragen und können mit der webbasierten Software zur Fernsteuerung gekennzeichnet werden. Zusätzliche Informationen zu jeder Quelle sind auch direkt auf den verschiedenen Livebildern verfügbar.

#### **Full Preview**



#### Live Mosaic



#### Web RCS



- Die webbasierte Software zur Fernsteuerung bietet ein benutzerfreundliches, grafisches Interface mit 3 unabhängigen Bereichen: Setup, Edit und Live. Der Assistenten-Modus hilft bei der einfachen und schrittweisen Konfiguration des Gerätes.
- Dynamische Standbilder der angeschlossenen Quellen sind im Interface verfügbar und das intuitive Steuerpult ermöglicht es den Benutzern sowohl ihre Shows komplett vorzubereiten als auch während der Events live zu steuern.
- Ein innovativer Sequenzmodus ermöglicht eine einfache Organisation der Presets durch Drag&Drop.



 \* Alle Bedienungsanleitungen und Kurzanleitungen sind sind auch verfügbar unter www.analogway.com



Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

Alle technischen Angaben sind auf unserer Webseite verfügbar.

#### Abmessungen:

- ► T 21.41"x B 17.51" x H 6.97"
- ► T 544 mm x B 444.8 mm x H 177 mm

#### **Gewicht:**

- ▶ 19 Kgs
- ▶ 41.89 lbs

#### Stromversorgung:

100-240 VAC; 4.8A; 50/60Hz; 285 W

#### Lieferumfang:

- ▶ 1 x Kaltgerätekabel
- ► 1 x Webbasierte Software zur Fernsteuerung (Web RCS)
- ► 1 x Bedienungsanleitung\*
- ▶ 1 x Kurzanleitung

#### **Garantie:**

3 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Reparaturkosten, Rücksendung ins Werk.

Folgen Sie uns





