



Xtra-Slim.sp • Soundsystem

Mobiles Soundsystem mit Säulenlautsprechern und Stereo-Digitalendstufe im Basslautsprecher



Xtra-Slim.sp mit optionaler Distanzstange und Adapter mit 35 mm Stativ

Xtra-Slim.sp

Art.-Nr. 612 307.1

Beschreibung

Das Xtra-Slim.sp ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Set für den anspruchsvollen Musiker und professionellen Anwender.

Das Set besteht aus dem Aktivbass BS-12.sp mit eingebauter Stereo-Digitalendstufe, Controller, Weiche und Anschlusselementen. Hiermit kann das Set blitzschnell aufgebaut und in Betrieb genommen werden.

Das Konzept nutzt zwei moderne Säulenlautsprecher B-3.Slim nach dem Prinzip der Linienstrahler. Diese Anordnung ergibt nicht nur eine breite und gleichmäßige horizontale Schallverteilung, sondern ermöglicht durch den eingegengten vertikalen Abstrahlwinkel auch in schwieriger akustischer Umgebung ein ausgezeichnetes Klangbild.

Das „Plug and Play“ Bedienkonzept und das übersichtliche Anschlussfeld gestattet auch dem weniger versierten Techniker ein schnelles und sicheres Resultat.

Vom anspruchsvollen Alleinunterhalter bis zur kleinen Combo mit elektronischem Schlagzeug und Bass-Drum ist bei einer Dauerleistung von 1500 W für ein Publikum bis ca. 400 Personen genügend Leistungsreserve vorhanden.

Es können weltweit handelsübliche Boxenstative und Standard-Speakonkabel eingesetzt werden. Die eingebaute Stereo-Digitalendstufe der Marke Powersoft garantiert in Verbindung mit robusten Bauteilen eine höchstmögliche Betriebssicherheit.



Anwender

Mobile professionelle Beschallung
 Alleinunterhalter (Entertainer)
 Keyboarder
 Stereo Monitoring für Studio, Theater / Orchestermusiker
 Hotels, Restaurants, Gastro (Background)
 Point of Sales / Präsentations-Systeme
 Bildschirmsysteme / Verkaufssysteme
 Konferenz- und Besprechungsräume
 Geeignet zur Beschallung von bis ca. 400 Zuhörern



Lieferumfang:

- 2 Stück B-3.Slim Säulenlautsprecher
- 2 Stück Stativadapter MSA-4.Set
- 1 Stück System-Subwoofer BS-12.sp (self powered)
 mit Stereo-Digitalendstufe
 versorgt den Subwoofer mit Stereo Summsignal
 sowie 2 Tops in Stereo.

Optionen und Zubehör

- Distanzstange (M20 – 35 mm)
- Bodenstative
- Zuleitungskabel (Speakon)
- Schutzhülle für BS-12.sp
- Tragetasche für B-3.Slim

Ausstattung

Stereobetrieb
 2 x 750 W Powersoft Stereo-Digitalendstufe
 12" Langhub Nd.-Basslautsprecher
 Frequenzweichen integriert
 Tops in Alugehäuse 3-Wege

Technische Daten Xtra-Slim.sp

Daten B-3.Slim

| | |
|------------------------|--|
| Belastbarkeit | geeignet für Endstufen bis 750 W an 4 Ohm |
| Bestückung | 6 x 3,5" Nd + HT |
| Bauart | Linienstrahler, 3-Wege, geschlossen |
| Abstrahlwinkel (H x V) | 165° x 35° |
| Übertragungsbereich | 95 Hz – 20 kHz |
| Schalldruck SPL | 120 dB (Peak) |
| Kennschalldruckpegel | 94 dB (1 W / 1 m) |
| Nennimpedanz | 16 Ohm |
| Stativadapter | für 35 mm Standardstative |
| Anschluss | Speakon (1+, 1-) |
| Maße (B x H x T) | 10 x 76 x 8,5 cm |
| Gewicht | 3,9 kg |

Daten BS-12.sp

| | |
|------------------------|---|
| Endstufenleistung | 1500 W (2 x 750 W) Dauer |
| Bestückung | 12" Nd, Langhub, Spulendurchmesser 4" Integrierte Frequenzweiche, interner Tiefpass, 2 x Hochpass |
| Bauart | Bass-Reflex, Stereo-Digitalendstufe mit Schaltenteil und Prozessor |
| Abstrahlwinkel (H x V) | Omnidirektional |
| Übertragungsbereich | 35 Hz – 150 Hz |
| Schalldruck SPL | 129 dB (Peak) |
| Eingang | 2 x Combo XLR / Klinke symm. 0 dBV |
| Nenn Eingangsimpedanz | ca. 2 x 10 kOhm |
| Netzanschluss | Powercon, 195 V~...250 V~ 50 - 60 Hz |
| Ausgänge für Tops | 2 x Speakon über Hochpass 150 Hz, 2 x 750 W @ 4 Ohm |
| Nennimpedanz | je 4 Ohm |
| Endstufen Ausgänge | je 4 Ohm |
| Maße (B x H x T) | 43,5 x 40 x 44 cm |
| Gewicht | 22 kg |